

MAPECRETE STAIN PROTECTION

Speciális szerves polimer alapú, egykomponensű impregnálószer, mely folttasztóvá teszi a betonfelületeket.

FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

A **Mapecrete Stain Protection** használata során a beton- és cementalapú felületek hatékonyan ellenállnak a foltosodásnak.

A **Mapecrete Stain Protection** nem befolyásolja a kezelt felületek esztétikai megjelenését. Ezen tulajdonságának köszönhetően különböző környezetben, igen széleskörűen alkalmazható, különösen a kereskedelmi létesítményekben, mint pl.: kereskedelmi- és elosztóközpontok padlóburkolatának tervezése- vagy felújításakor.

A **Mapecrete Stain Protection** különösen javasolt porózus, vagy csiszolt betonfelületen, ezen kívül alkalmazható cementesztrichek, illetve csiszolt és polírozott terrazzo-típusú, természetes és mesterséges adalékanyagokkal készült ipari padlózat esetében is.

JELLEMZŐ ALKALMAZÁSOK

- Csiszolásnak is alávetett betonfelületek impregnálása.
- Beltéri ipari betonpadlózat impregnálása, különösen az élelmiszeripari szektorban mint pl.: bevásárlóközpontok, élelmiszerdiszkontok, áruraktárak.
- Beltéri ipari betonpadlók impregnálása pl.: szupermarketek.
- Csiszolt, természetes vagy mesterséges adalékanyagokkal készült, terrazzo-technikával kialakított padlózat impregnálása.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

A **Mapecrete Stain Protection** szilán bázisú, egykomponensű, vizes diszperziójú impregnálószer, melyet a MAPEI kutatólaboratóriumában fejlesztették ki.

A **Mapecrete Stain Protection** olaj- és víztaszító tulajdonságainak köszönhetően nagyon hatékony védelmet nyújt az élelmiszeripari szektorban gyakran előforduló foltok ellen (olaj, ecet, kávé, üdítő) beton- és cementalapú padlózatok esetében.

A **Mapecrete Stain Protection** nagyon jól behatol a kevésbé porózus felületekbe is úgy, hogy annak küllemét nem befolyásolja.

Különleges összetevőinek köszönhetően kitűnően behatol a kezelendő felületbe, ám nem képez azon filmszerű bevonatot.

A **Mapecrete Stain Protection** kismértékben szilárdítja is a kezelt felületet, és könnyebbé teszi annak tisztántartását.

ELŐNYÖK

- Kitűnő foltaszító tulajdonság a folyadékokkal és olajokkal szemben.
- Jól behatol a mikrorepedésekbe is.
- Nem befolyásolja a felület küllemét.
- Kisebb mértékben szilárdítja is a felületet.
- Oldószermentes.
- Vizes diszperziójú.
- Környezet-kompatibilis.

FONTOS FIGYELMEZTETÉSEK

- Ne alkalmazza a **Mapecrete Stain Protection**-t poros, leváló vagy nem megfelelően szilárd felületeken.
- Ne alkalmazza a **Mapecrete Stain Protection**-t zsírral-, olajjal- vagy zsaluleválasztó folyadékkal szennyezett felületeken.
- Ne alkalmazza a **Mapecrete Stain Protection**-t nem megfelelő ideig érlelt betonfelületeken.
- A **Mapecrete Stain Protection** alkalmazása előtt győződjön meg róla, hogy a kezelendő felület egyenletesen száraz-e, és nincsenek-e a felületen nedvesség maradványok, vagy pangó víz.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ALJZATELŐKÉSZÍTÉS

A betonfelület legyen megfelelően szilárd, tökéletesen tiszta, száraz, portól- olajtól- zsírtól- és zsaluleválasztó folyadéktól mentes.

Győződjön meg róla, hogy az új betonfelületek megfelelően érleltek-e.

Az esetleges cementtej maradványokat mechanikus úton távolítsa el a kezelendő felületről.

FELHORDÁS

A **Mapecrete Stain Protection**-t hordja fel közvetlen a kezelendő felületre egyetlen rétegben airless szórással, vagy ecsettel.

A száradási idő a kezelt felület porózusságának függvényében változhat (irányadó száradási idő: hőmérséklettől és páratartalomtól függően 1-2 óra).

A **Mapecrete Stain Protection** optimális hatását a felhordás után kb. 24 órával éri el.

Az előkészítés és bedolgozás során betartandó biztonsági előírások

.....
.....
.....

TISZTÍTÁS

Az előkészítéshez és a felhordáshoz használt eszközökről a **Mapecrete Stain Protection** közvetlen a használat után vízzel lemosható, de száradás után az anyag csak mechanikus úton távolítható el.

ANYAGSZÜKSÉGLET

0,08-0,2 kg/m² a beton nedvszívó képességének függvényében.

KISZERELÉS

25 kilós hordó

ELTARTHATÓ

A **Mapecrete Stain Protection** száraz, hűvös helyen, eredeti bontatlan csomagolásban, +12°C és +30°C közötti környezeti hőmérsékleten 12 hónapig eltartható.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK

FIGYELMEZTETÉS

A termékismertetőben feltüntetett műszaki adatok, javaslatok és utasítások mindig csak a megadott feltételek mellett érvényesek. Az ettől eltérő munkakörülményekre és felhasználási területekre nem jelentenek kötelezettséget. Amennyiben a fentiekben ismertetettől eltérő munkakörülmények között vagy felhasználási területeken akarják a terméket használni, akkor a termék használatának megkezdése előtt megfelelő számú próbát kell végezni. Bár a termékismertetőben szereplő műszaki adatok és javaslatok legjobb tudásunkon és tapasztalatainkon alapulnak, ettől függetlenül csak a termékeink mindig azonos minőségére vállalunk garanciát.

MEGJEGYZÉS: CSAK SZAKSZERŰ FELHASZNÁLÁSRA

MŰSZAKI ADATOK (jellemző értékek)

TERMÉKAZONOSÍTÓ ADATOK

Szín: átlátszó

Állag: folyékony

Sűrűség (g/cm³) 0,9

Szárazanyag-tartalom (%) 2,43

Brookfield viszkozitás
(1-es keverőszár-100 fordulat)(mPa.s) 15

1999/45/CE szerinti veszélyességi
osztályozása:

Eltartható: Száraz helyen, +12°C és +30°C közötti környezeti
hőmérsékleten eredeti bontatlan csomagolásban 12
hónapig eltartható.

Vámbesorolás: